

empfehlen ...



**GftK-Systemaufbau
 für Naturstein-Großpflaster in fester Verlegung**



Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die **feste** Verlegung und Verlegung von Naturstein-Großpflaster mit vdw-Mörtelsystemen.

Feste Verlegung (Beispiel)

Bewegungsfuge

vdw Dehnfugenset
 Mindestens an angrenzenden
 Bauwerken und nach ca. 5-7 m Länge



Gebundene Fuge

Mindestfugentiefe: 2 cm
 vdw 850 plus 2K-PlattenfugenMörtel



Steinbelag

Haftbrücke

vdw 495 HaftSchlämme
 Schichtdicke: 1-3 mm



Gebundene Bettung

vdw 480 BettungsCompound
 MV 1:6 mit Edelsplitt 2/5 o. 5/8
 Bettungsstärke: 4-6 cm
 (bei Fußgängerbelastung)



Ungebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm
 je nach Frostschutzzone

Steinschutz

vdw 950 SteinSchutz plus 3 in 1
 für saugfähige Steine



Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik für eine individuelle Produktauswahl, abgestimmt auf Ihr Projekt, zur Verfügung

*Nützen Sie die kostenfreie Servicehotline der GftK:
Tel.: 08 00 / 800 850 800
 Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!*



Qualität für Profis

Produktinformation

vdw 480 – BettungsCompound




Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



früh begehb- und belastbar



wasser- durchlässig

vdw 495 – HaftSchlämme



Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten. Hervorragende Standfestigkeit und sehr hoher Haftverbund mit dem Bettungsmörtel.



für leichte bis schwere Verkehrsbelastung



gebrauchs- fertig



früh begehb- und belastbar

vdw 850 plus – 2K-FugenMörtel selbstverdichtend



Der Top-Allrounder unter den Pflasterfugenmörteln, der auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie mit Wassersprühstrahl verarbeitbar ist. Nahezu kein Bindemittelfilm. Hervorragend für befahrene Flächen geeignet.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



FB ≥ 5 mm



wasser- durchlässig




saubere Oberfläche



kein Abdecken



für besonders breite Fugen



Einsetzbar ab 3° C bis 25° C



Hochdruck- reiniger geeignet



Profi- produkt

vdw 950 – SteinSchutz plus 3 in 1



Verarbeitungsfertige, wässrige Spezialimprägnierung zur Hydrophobierung und Oleophobierung von Natursteinen und mineralischen, saugfähigen Belägen. Reduziert den Bindemittelfilm bei der anschließenden Verlegung von kritischen Untergründen mit kunstharzgebundenen Fugenmörteln.




Belag- schutz

vdw Dehnungsfugenset



Komplettsatz zur Ausbildung einer hochelastischen, abstreuverträglichen, witterungsbeständigen Bewegungsfuge für 10 lfm. Für alle Naturstein-, Betonstein- und Keramikbeläge.



hoch elastisch



auch für senkrechte Fugen



mineralische Optik



Belag- schutz