

empfehlen ...



GftK-Systemaufbau

Polygonal- und Natursteinplatten mit breiten Fugen

Dieser Aufbauhinweis dient zur Orientierung für die **feste** Verlegung und Verfugung von Polygonal- & Natursteinplatten mit breiten Fugen, mit den vdw-Mörtelsystemen, in der gebundenen Bauweise.

Feste Verlegung (Beispiel)

Bewegungsfuge

vdw Dehnfugenset
Mindestens an angrenzenden
Bauwerken und nach ca. 5-7 m Länge



Gebundene Fuge

Mindestfugentiefe: 2 cm
vdw 850 plus 2K-PlattenfugenMörtel



Steinbelag

Haftbrücke

vdw 495 HaftSchlämme
Schichtdicke: 1-3 mm



Gebundene Bettung

vdw 480 BettungsCompound
MV 1:6 mit Diabassplitt 5/8
Bettungsstärke: 4-6 cm
(bei Fußgängerbelastung)



Ungebundene Tragschicht

Stärke ca. 21-24 cm
je nach Frostschutzzone

Steinschutz

vdw 950 SteinSchutz plus 3 in 1
für saugfähige Steine



Gerne stehen Ihnen unsere Mitarbeiter der Anwendungstechnik für eine individuelle Produktauswahl, abgestimmt auf Ihr Projekt, zur Verfügung

*Nützen Sie die kostenfreie Servicelinie der GftK:
Tel.: 08 00 / 800 850 800
Wir stehen Ihnen gerne bei Ihrem Projekt zur Seite!*

GftK


Sicher bauen im System

Produktinformation

vdw 480 – BettungsCompound




Hochwertiger, kunststoffvergüteter und trasshaltiger BettungsCompound zur einfachen Herstellung von drainfähigem Bettungsmörtel für die Pflaster- und Plattenverlegung.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



früh begeh- und belastbar



wasser- durchlässig


vdw 495 – HaftSchlämme



Haftvermittler zum Verlegen von Pflastersteinen und Platten. Hervorragende Standfestigkeit und sehr hoher Haftverbund mit dem Bettungsmörtel.



für leichte bis schwere Verkehrsbelastung



gebrauchs- fertig



früh begeh- und belastbar

vdw 850 plus – 2K-FugenMörtel selbstverdichtend



Der Top-Allrounder unter den Pflasterfugenmörteln, der auch bei tiefen Temperaturen und Regen sowie mit Wassersprühstrahl verarbeitbar ist. Nahezu kein Bindemittelfilm. Hervorragend für befahrene Flächen geeignet.



für leichte bis mittlere Verkehrsbelastung



FB ≥ 5 mm



wasser- durchlässig




saubere Oberfläche



kein Abdecken



für besonders breite Fugen



Einsetzbar ab 3° C bis 25° C



Hochdruck- reiniger geeignet



Profi- produkt

vdw 950 – SteinSchutz plus 3 in 1



Verarbeitungsfertige, wässrige Spezialimprägnierung zur Hydrophobierung und Oleophobierung von Natursteinen und mineralischen, saugfähigen Belägen. Reduziert den Bindemittelfilm bei der anschließenden Verlegung von kritischen Untergründen mit kunstharzgebundenen Fugenmörteln.



Belag- schutz

vdw Dehnungsfugenset




Komplettsatz zur Ausbildung einer hochelastischen, abstreuverträglichen, witterungsbeständigen Bewegungsfuge für 10 lfm. Für alle Naturstein-, Betonstein- und Keramikbeläge.



hoch elastisch



auch für senkrechte Fugen



mineralische Optik



Belag- schutz